

Distribuidor de energía de 4 tomas con monitor de aislamiento de 16 A

Nº de material: 6000011118 | Código de partido: EL EVIW 4FACH 16A | Código EAN: 4045294736033



- » Distribuidor de alimentación con monitor de aislamiento
- » para trabajar dentro y fuera del vehículo según la DGUV (Asociación Alemana de Seguros de Accidentes)
- » 4 conectores hembra Schuko
- » incluye RCD y interruptor LS
- » con capacidad máxima de fusible de 16 A

Materiales y color

Color: Gris

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 310 x 225 x 215 mm

Datos técnicos

Peso: 3,43 kg
Clase de protección IP: 44
Tensión en voltios: 230 AC 50 Hz

Conformidad

Conformidad CEM: -

Distribuidor de energía de 4 tomas con monitor de aislamiento de 16 A

Nº de material: 6000011118 | Código de partido: EL EVIW 4FACH 16A | Código EAN: 4045294736033

Descripción

Los distribuidores de energía con monitor de aislamiento para trabajar dentro y fuera del vehículo cumplen con la normativa DGUV (Asociación Alemana de Seguros de Accidentes) y ofrecen el más alto nivel de seguridad en uso profesional. Con un solo orificio perforado y una línea de entrada, creamos un lugar de trabajo completo en su vehículo, que ofrece la máxima flexibilidad y seguridad, ahorrando así tiempo y dinero.

Rango de tensión: 230 V CA 50 Hz

Potencia máxima del fusible: 16 A.

Potencia nominal: 3,6 kVA

Índice de protección: IP 44

Interruptores INTERRUPTOR RCD/LS (25 A/ 16 A)

Línea de conexión: 5 m (flexible)

Línea de tierra: 2 m (flexible)

1x tomas Schuko rojas, 3x tomas Schuko azules, 1x interruptores LS, 1x isometros, 1x contactores de instalación, 3x RCD.

Preparado para conexión con cables y probado en una sola pieza conforme a EN 61439-3.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 28.12.2023