

Kit fijación interruptor 3 posiciones

Nº de material: 1000002079 | Código de partido: EL AK WS | Código EAN: 4045294234881



- » Kit de cables universal
- » LED Light Interruptor de dos vías
- » 8 metros FLYY 2 x 0,75 mm²
- » 10 metros FLYY 1 x 1,5 mm²
- » Soporte de fusibles para montaje en suelo con fusible de 3 A autoenchufable ATO

Materiales y color

Color: Negro

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 330 x 210 x 55 mm

Datos técnicos

Peso: 0,69 kg
Tensión en voltios: 10-30 DC

Conformidad

Conformidad CEM: No

Accesorios

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	801014906	Interruptor de conexión/desconexión de 12 V con indicador luminoso naranja	ZEASO	4045294165314

Kit fijación interruptor 3 posiciones

Nº de material: 1000002079 | Código de partido: EL AK WS | Código EAN: 4045294234881

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	6000002918	Interruptor de conexión/desconexión con indicador luminoso naranja, redondo	EL WS ON/OFF OR	4045294431600
	6000000710	Conmutador redondo de conexión y desconexión	EL WS ON/ON	4045294209810
	6000001305	Adhesivo para interruptor redondo D=20	EL AK S	4045294226282

Descripción

El kit de conexión de cables con un circuito de dos vías es un kit de cables universal para realizar un circuito de dos vías para la iluminación de su vehículo. El interruptor se puede instalar tanto en la puerta trasera como en la parte delantera de las puertas correderas. Longitudes de cable suficientes para vehículos de longitud L2. Este kit también se puede utilizar como kit de cables universal para balizas de advertencia. El contenido de un kit de conexión de cables para interruptor de dos vías se detalla:

- 8 Cables de vehículo FLYY 2 x 0,75 mm²
- 10 Cables de vehículo FLYY 1 x 1,5 mm²
- 1 Soporte de fusible ATO MONTAJE DE SUELO
- 1 Tapón de fusible plano
- 3A Tapón de cable morado Conector para conectores hembra a presión de las patillas M6 0,5 – 1,5 mm² rojo
- 2 completamente aislados 1,5 – 2,5 mm² 6,3 mm azul
- 2 a través de los conectores 0,5 – 1,0 mm² rojo
- 4 receptáculos a presión completamente aislados 0,5 – 1,0 mm² 4,8 mm rojo
- 2 receptáculos a presión completamente aislado 1,5 – 2,5 mm² 4,8 mm azul

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 28.12.2023