

Rotativo 10-30 V

Nº de material: 6000002371 | Código de partido: LED KL G MAG | Código EAN: 4045294269593



- » Base magnética con cable en espiral
- » Conexión al encendedor
- » No es necesario perforar el vehículo
- » Homologación ECE R65 y ECE R10-04
- » Tensión de funcionamiento 10-30 V DC

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 185 x 185 x 160 mm

Datos técnicos

Peso: 1,39 kg

Clase de protección IP: 67

Tensión en voltios: 12
24

Conformidad

Conformidad CEM: Sí

Marca de ensayo ECE: E4 R65
E4 10R-04

Accesorios

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	801009974	Cable alarg. forma d espiral,12V	ZHSWV	4045294130640

Rotativo 10-30 V

Nº de material: 6000002371 | Código de partido: LED KL G MAG | Código EAN: 4045294269593

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	801005397	Enchufe de 12V ZSD12AB2	ZSD12AB2	4045294096731
	1000005394	Rotativo transversal	STS 2.0 KLM S QT	4045294531232
	1000002178	Juego de etiquetas de advertencia para vehículos DIN 30710	WAMA FZS DIN 30710	4045294237202

Descripción

Esta luz de señalización led posee una base magnética que le permitirá colocarla flexiblemente sobre el techo del vehículo. Mediante el cable en espiral con conector podrá conectar la lámpara rápidamente a la toma de corriente de a bordo/encendedor (SAE J563) sin perder tiempo conectando cables. La luz puede funcionar con una tensión de servicio de 10-30 V DC. Cumple las normas ECE R65 E04 006598 y ECE R10-04, y tiene una vida útil extremadamente larga gracias a su tecnología led. La luz intermitente amarilla se utiliza para advertir de peligros (véase al respecto § 38 StVO). La lámpara produce 120 destellos dobles por minuto. Es adecuada para su empleo en el exterior gracias al tipo de protección IP67 y a su rango de temperaturas de uso de -40 a +70 °C. La altura es de 152 mm y el diámetro de 183 mm. Para el empleo de luces de señalización en la vía pública, véase también §52 StVZO (código de circulación alemán). Nota: La luz led solo está destinada para su utilización temporal. Solamente debe colocarse sobre superficies lisas, horizontales y pintadas con pintura normal del techo del vehículo (acero). La velocidad máxima recomendada con la luz colocada es de 110 km/h.

Sucesor

Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
6000015914	Rotativo magnético LED amarillo 12-24V	LED KLG MAG 12-24	4014599299734

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 01.03.2024