


Cincha de amarre ProSafe de 6 m con carraca

Nº de material: 1000000226 | Código de partido: PSH RA 6 | Código EAN: 4045294195939

- » Capacidad de amarre de hasta 400 daN
- » Anchura de cincha de 25 mm
- » Acceso rápido a la carga
- » Uso universal en el vehículo
- » Permite un aseguramiento de la carga flexible



Materiales y color

Material:	PA6 Poliéster Acero
Color:	Antracita

Dimensiones

Dimensiones exteriores:	6.047 x 63 x 35 mm
Longitud en mm:	6000

Datos técnicos

Peso:	0,61 kg
Fuerza máxima de tracción en daN:	400

Cincha de amarre ProSafe de 6 m con carraca

Nº de material: 1000000226 | Código de partido: PSH RA 6 | Código EAN: 4045294195939

Accesorios

	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
	1000001736	Punto de amarre individual para barra de sujeción ProSafe	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Protector flexible para cinchas (4x)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSafe CargoStopp	CST PS	4045294403072
	6000001231	Punto de amarre individual ProSafe	EZ PS	4045294224646
	6000001259	Punto de amarre en el suelo ProSafe	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Punto de amarre en el suelo ProSafe para barra de sujeción	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Alfombra antideslizante 750x500	ARM 750X500	4045294239565

Cincha de amarre ProSafe de 6 m con carraca

Nº de material: 1000000226 | Código de partido: PSH RA 6 | Código EAN: 4045294195939

Descripción

La cincha de amarre con carraca ProSafe de 6 m puede utilizarse universalmente en el vehículo. La carraca permite generar fuerzas de tensión mayores que con un cierre de apriete. De ese modo podrá asegurar profesionalmente objetos especialmente pesados. La correa de amarre es compatible con los postes ProSafe del equipamiento para vehículos Sortimo Globelyst, guías ProSafe, suelos Sobo Grip ProSafe, puntos de amarre individuales, barras de sujeción con puntos de amarre individuales y puntos de amarre originales de los fabricantes de vehículos. La correa tiene una capacidad de amarre de hasta 400 daN, una anchura de 25 mm. La estera antideslizante recortable (núm. art.: 6000003365) impide además que se deslice la carga. Para proteger las correas de amarre y la carga debería utilizarse una cantonera.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 01.03.2024