

Red de seguridad de carga ProSAFE 1400x1025

Nº de material: 1000001305 | Matchcode: ZLSN 1,4X1 PS | Código EAN: 4045294213312



- » Particularmente adecuado para cargas que son difíciles de asegurar, de forma extraña o redonda
- » Probado de acuerdo con la Regulación VDI 2700 Hoja 3,3
- » Capacidad de carga de hasta 400 daN
- » Cuatro correas de amarre con trinquete, dos con ajuste de hebilla
- » Enviado en una bolsa de tela práctica

Materiales y color

Material(es):	PA6, Poliéster, Acero
Color:	Antracita

Dimensiones

Dimensiones exteriores:	1.400 x 1.025 x 30 mm
Longitud en mm:	1400x1025

Datos técnicos

Peso:	3,20 kg
Fuerza máxima de tracción en daN:	400

Red de seguridad de carga ProSAFE 1400x1025

Nº de material: 1000001305 | Matchcode: ZLSN 1,4X1 PS | Código EAN: 4045294213312

Descripción

La red de seguridad de carga ProSafe asegura de forma ideal su valiosa carga y es especialmente ideal para cargas difíciles de asegurar, voluminosas o incluso redondas. Gracias al sistema ProSafe, la red se puede conectar a las interfaces ProSafe de los sistemas de estanterías Sortimo SR4 y Globelyst4, a los rieles de amarre ProSafe, al suelo SoboGrip ProSafe o incluso a los puntos de amarre originales del vehículo. Esto significa que siempre tiene un punto de amarre adecuado a mano y también es extremadamente flexible, lo que le ahorra mucho tiempo al asegurar profesionalmente su carga.

La red es extremadamente robusta, a prueba de roturas y está fabricada con materiales de primera clase, lo que significa que tiene una vida útil extremadamente larga. Tamaño de malla: Aprox. 120 x 120 mm con un ancho de banda de 25 mm. Cuatro correas de amarre con hebillas de trinquete y dos con hebillas de abrazadera se unen a la red. La red de seguridad de la carga se entrega en una práctica bolsa de tela.

Dekra ha probado y certificado la calidad y funcionalidad de las redes de seguridad de la carga de acuerdo con la normativa VDI 2700 página 3,3. La resistencia de hasta 400 daN también se ha probado y ha recibido su certificación de Dekra, por lo que puede confiar en un uso largo y funcional de sus redes de seguridad de carga ProSafe. Y aún mejor, la flexibilidad de los sistemas ProSafe además le ahorra una gran cantidad de tiempo al asegurar su carga.

Encontrará más información aquí:



Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 04.03.2026