### Ficha técnica



## Cincha de amarre ProSafe con cierre de apriete, 1,4 m

Nº de material: 1000000224 | Código de partido: PSH KS 1,4 | Código EAN: 4045294195915



- Capacidad de amarre de hasta 250 daN
- » Anchura de cincha de 25 mm
- Acceso rápido a la carga
- Uso universal en el vehículo
- » Permite un aseguramiento de la carga flexible

#### Materiales y color

Material: PA6

Poliéster Acero

Color: Antracita

#### **Dimensiones**

Dimensiones exteriores: 1.458 x 39 x 19 mm

Longitud en mm: 1400

#### **Datos técnicos**

Peso: 0,20 kg

Fuerza máxima de tracción en daN: 250

### Ficha técnica



# Cincha de amarre ProSafe con cierre de apriete, 1,4 m

Nº de material: 1000000224 | Código de partido: PSH KS 1,4 | Código EAN: 4045294195915

Accesorios				
	Nº de material	Descripción de marketing	Código de partido	Código EAN
•••••	1000001736	Punto de amarre individual para barra de sujeción ProSafe	EZ S PS	4045294228040
	1000001870	Protector fexible para cinchas (4x)	ZFKS ZG VPE4	4045294230999
	1000003736	ProSafe CargoStopp	CST PS	4045294403072
	6000001231	Punto de amarre individual ProSafe	EZ PS	4045294224646
	6000001259	Punto de amarre en el suelo ProSafe	BZ PS S	4045294225179
	6000001260	Punto de amarre en el suelo ProSafe para barra de sujeción	BZ SP PS	4045294225186
	6000001116	Alfombrilla antideslizante 750x500	ARM 750X500	4045294239565

### Ficha técnica



## Cincha de amarre ProSafe con cierre de apriete, 1,4 m

Nº de material: 1000000224 | Código de partido: PSH KS 1,4 | Código EAN: 4045294195915

#### Descripción

La cincha de amarre con cierre de presión ProSafe y 1,4 m de longitud puede utilizarse de forma universal en el vehículo para asegurar material transportado ligero y se maneja intuitivamente con una sola mano. Compatible con los postes ProSafe del equipamiento para vehículos Sortimo Globelyst, guías ProSafe, suelos SoboGrip ProSafe, puntos de amarre individuales, barras de sujeción con puntos de amarre individuales y puntos de amarre originales de los fabricantes de vehículos. La correa tiene una capacidad de amarre de hasta 250 daN, una anchura de 25 mm. La estera antideslizante recortable (núm. art.: 6000003365) impide además que se deslice la carga. Para proteger las correas de amarre y la carga debería utilizarse una cantonera.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 01.03.2024